



TEKNISK DATABLAD STS 7M MALINGFJERNER

Anvendelsesområde:

Dette er et produkt som er godt egnet for fjerning av maling innendørs eller når det settes spesielle miljøkrav både innendørs og utendørs.

Spesielt velegnet for fjerning av plastmalinger, som f.eks. akryl- og latex-malinger.

Produktet er tilnærmet luktfritt.

Produktegenskaper:

Løsningsmiddelbasert rensmiddel for fjerning av gammel maling på mineralske flater som mur, puss, betong og tegl, samt treflater hvor vannskyllinger er vanskelig. Kan effektivt fjerne maling fra metallflater.

Emballasje:

Plastspann 5 ltr og 30 ltr.

Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn. Holdbarhet ca. 12 mndr.

Bruksanvisning.

- STS 7 M omrøres godt før bruk
- Sett alltid prøve først. Prøvesetting må utføres på flere steder (hver prøve på 10 x 15 cm) Dette må gjøres på alle vegger, hvis det er et hus som skal renses
- For å oppnå et godt resultat ved bruk av pensel, foreslår vi bruk av en flat pensel med naturbust. Enkelte kunstfiberpensler kan påvirkes av STS 7 M og bli ødelagt.
- STS 7M er velegnet for høytrykkssprøyting. Dyse med åpning på 021" – 031", og spredningsvinkel på 40-50°.
- STS 7 M legges på i et meget tykt lag under utprøving. Laget med malingfjerner bør være tykkere enn det laget med maling som skal fjernes. Hvis laget med malingfjerner ikke er tykt nok, vil disse områdene bli lysere.

- Virketid: fra 30 min. til 30 timer, avhengig av type maling og malingslagets tykkelse. Det er vanlig å legge på STS 7 M om kvelden og la den sitte på til neste dag. Malingen er ferdig oppløst når du lett kan skrape ned til underlaget. Start ikke for tidlig med fjerningen.
- Ved sterk sol eller vind kan malingsfjerner tørke opp. Dusj i så fall overflaten lett med vann. Dermed aktiveres kjemikaliet igjen, og virketiden forlenges.
- I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å legge på STS 7 M flere ganger fordi de ytterste malingslagene sveller ut fra flaten og skaper en avstand mellom STS 7 M og malingen under.
- Et alternativ kan være å tildekke kjemikaliet med plast for å redusere effekten av svelling. Dette gir økt virketid og effekt.
- Oppløst maling kan fjernes med en skrape, børste kombinert med varmt vann, eller høytrykkspyler. Varmtvanns spyler vil være mest effektiv, men kaldtvann kan også benyttes. (40 – 90 grader)
- Ved vask, begynn nedenfra og oppover. Unngå for høyt trykk da dette kan skade overflaten.
- Forbruk: 1 liter til 1–3 m². Ved tykkere malingslag må det påregnes gjentatte behandlinger.
- Etter fjerning, skyll flatene godt med kaldt vann.
- Rengjøring: rengjør utstyret med (varmt) vann.

Les:

[STS 7M - SIKKERHETSDATABLAD](#)

Du finner produktet på:

[STS - Malingsfjernere](#)

STS- SURFACE TREATMENT SYSTEMS AS
Professor Birkelands Vei 24C.
1081 Oslo

Tlf: +47 22 05 62 22

E-post: post@sts-surface.no



Egenskaper:

Tiksotropisk. Skader ikke røtter på planter, gress eller trær.

Sikkerhetstiltak:

- Bruk vernehansker.
- Hvis STS 7 M kommer i kontakt med hud eller øyne, skylld godt med vann.
- Ved svelging, kontakt lege, og ta med sikkerhetsdatablad.
- Les HMS - datablad (Helse – miljø og sikkerhetsdatablad).

IK - Ikke merkepliktig.

Vær oppmerksom på at ***malingen*** som fjernes kan være farlig avfall og skal behandles deretter.