



TEKNISKT DATABLAD

KEIM MYCAL®-XO

1. PRODUKTBESKRIVNING

Bruksfärdigt, vattenhaltigt oxideringsmedel för desinficering av mögelangripna innerväggar. KEIM Mycal-XO innehåller inget klor. Den aktiva väteperoxidkomponenten reagerar under användningen och bildar vatten och syre.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Mycal-XO används som desinfektionsmedel på innerväggar som förorenats av mögelangrepp. Efterbehandling med KEIM Mycal-Top rekommenderas.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- bruksfärdig, ca 5-procentig lösning
- vattenburen
- mycket genomsläpplig
- fri från lösningsmedel
- klorinfri
- luktnutral

MATERIALEGENSKAPER:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Densitet: | ca 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - pH-värde: | ca. 2 |
| - Aktiv substans: | Väteperoxid |
| - Halt av aktiv substans: | 5 % |

4. ANVISNINGAR

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBRUKNING:

ca. 0,1 L/m² för ett enstaka skikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

Använd inte KEIM Mycal-XO utan skyddsglasögon och gummihandskar. Använd även andningsmask vid fara för spordamm. Behandla först föroreningar eller beläggningar med Mycal-Fix för att binda sporer och avlägsna dem sedan medan de är våta. Låt underlaget torka. KEIM Mycal-XO ska inte förtunnas! Applicering sker med borste på det rengjorda underlaget (det förorenade skiktet ska först avlägsnas). Låt medlet verka i 60 minuter. Upprepa vid behov behandlingen eller låt medlet verka längre. Tvätta vid behov av ytorna en gång till med Mycal-XO. Eftertvätta inte med vatten.

OBS: En hållbar mögelsanering kräver alltid att orsaken fastställs och skadorna repareras. Angripna ytor eller byggnadsdelar måste avlägsnas och ersättas före desinficeringen. Om de ogynnsamma byggnadsfysikaliska förhållandena inte åtgärdas finns risk för nya angrepp av mikrober. I allmänhet ska rekommendationerna om åtgärder i "Riktlinjer för förebyggande, detektering och åtgärdande av mögelangrepp i byggnader" från Umweltbundesamt (tysk motsvarighet till Naturvårdsverket) följas.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM MYCAL®-XO

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 12 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
2,5	L	72	dunk
1	L	200	flaska

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svält frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad. skyddad mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 16 10 01 *

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten .

Den här produkten innehåller: - g/l VOC.


GIS-CODE:

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.