



KEIM Stucasol

PRESTANDEKLARATION

Prestandadeklarationens nummer och produkttypens unika identifikationskod
03 0013

Avsedd användning
**Puts med organiska bindemedel för användning som utomhus- eller inomhusputs
för väggar, innertak, pelare och skiljeväggar**

Tillverkare
Keimfarben GmbH, Keimstrasse 16, D-86420 Diedorf

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda
System 3

Harmoniserad standard
EN 15824:2009

Anmält organ
MPA Braunschweig (0761-CPD)
har genomfört typprovningen av produkten avseende brandtekniskt beteende enligt system 3.

Angivna prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Ånggenomsläpplighet	V1
Vattenabsorption	W3
Adhisionskraft	≥ 0,3 MPa
Hållbarhet (frostmotstånd)	Genomsläpplighetsvärde enligt EN 1062-3 är ≤ 0,5 kg/(m ² .h.0,5)
Värmeledningsförmåga	NPD
Brandtekniskt beteende	A2-s1,d0
Farliga substanser	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Peter Jaser, avd.-chef. Kvalitetssäkring och kolorimetri

Diedorf, Tyskland 2015-08-25

e.u. Peter Jaser

Bilaga
Säkerhetsdatablad

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadsparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE33

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert