



KEIM Seccopor-Fino

PRESTANDAFÖRKLARING

Prestandaförklaringens nummer och produkttypens entydiga specifikationskod
01 0026

Användningsområde

Putsbruk för användning som utomhus- och inomhusputs för väggar, innertak, pelare och skiljeväggar

Tillverkare

Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf, Tyskland

System för bedömning och kontroll av prestandabeständighet
System 4

Harmoniserad norm
EN 998-1:2010

Förklarad prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandtekniskt beteende	A1
Vattenabsorption	W0
Ånggenomsläpplighet	$\mu \leq 11$
Adhensionsstabilitet	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (vid brottbild A, B eller C)
Värmeledningsförmåga (tabellvärden)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,39 \text{ W/(mK)}$ för P= 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,43 \text{ W/(mK)}$ för P= 90 %
Hållbarhet	NPD
Farliga substanser	NPD

Prestandan hos den ovanstående produkten motsvarar den förklarade prestandan. Den ovan nämnda tillverkaren är ensam ansvarig för framtagandet av prestandaförklaringen i överensstämmelse med direktivet (EU) Nr. 305/2011.

Undertecknat för tillverkaren i tillverkarens namn av:

Peter Jaser, chef kvalitetssäkring och färgmetrik

Diedorf, Tyskland 2015-01-26

e.u. Peter Jaser

Bilaga
Säkerhetsdatablad

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadsparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert