



TEKNISKT DATABLAD

KEIM BLOCKWEISS

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Blockweiss är en vitpigmenterad, vattenbaserad grundfärg med en god vattendiffusion och en mycket god isolerande effekt.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Blockweiss används för grundmålning av svåra underlag inomhus som har en tendens till fläckbildning/genomslag. KEIM Blockweiss används framför allt till isolering av t.ex. vattenränder, olje-, tjär- eller sotrester, nikotinfläckar, färgpenfläckar eller för att spärra genomslag. Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt och rent före applicering.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- Mycket bra isolering
- God diffusionsöppenhet
- Vattenbaserad
- Pigmenterad, täcker mycket bra

Materialspecifikationer

- Densitet: ca 1,30 g/cm³
- Ångdiffusionsmotstånd: $S_d < 0,1 \mu$
(en behandling)

Färgton:

vit

4. INSTRUKTIONER

Användning:

Med KEIM blockweiss behandlas inomhusyta med problematiska fläckar och genomslagsställen. Behandlingen sker bäst på optiskt sammanhängande avsnitt över hela ytor för att säkerställa ett enhetligt resultat. Grundmålning en gång kan vara tillräckligt. Vid svåra fläckar rekommenderas behandling två till tre gånger. Mellan målningarna krävs en torkningstid på minst 12 timmar. Torktiden skall mellan sista grundning och efterföljande behandling med KEIM silikatfärg vara minst 24h.

Användningsvillkor:

Under behandlings- och torkningstiden ska temperaturen i underlaget och omgivningen ligga på mellan 8°C och 30°C. Den relativa luftfuktigheten får inte överskrida 75 %.

Förbruk:

För en tillfredsställande isoleringseffekt rekommenderas beroende på underlaget en appliceringsmängd på 150 ml/m² och arbetsprocess.

Verktögsrengöring:

Rengöres med vatten omedelbart efter användning.

5. LEVERANSFORM

Burk om 2,5 och 12,5 liter.

6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 12.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad



TEKNISKT DATABLAD – KEIM BLOCKWEISSE

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

