



TEKNISKT DATABLAD

KEIM SPECIAL-FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Special-Fixativ är ett förtunnings- och fixeringsmedel av modifierad, flytande kaliumsilikat till KEIM silikatfärger enligt VOB/C DIN 18 363; 2.4.1.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Special-Fixativ kan man reducera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag. Används också som bindemedel och förtunning enligt våra rekommendationer.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- Förkislas med underlaget
- Väderbeständigt
- Icke filmbildande
- Mycket hög fuktgenomsläpplighetsförmåga
- Icke brännbart
- UV-beständigt
- Högt pH-värde
- Beständigt mot lösningsmedel
- Miljövänligt – innehåller inga lösningsmedel och inga konserveringsmedel
- Byggbiotiskt neutralt

Materialspecifikationer:

- Densitet: Ca. 1,03g/cm³
- Organisk andel: < 5%
- pH-värde: Ca. 11,3

Färgnyanser:

Mjölkkaktig.

4. INSTRUKTIONER

Underlaget:

Underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga, vara torrt, rent, damm- och fettfritt.

Behandling:

KEIM Special-Fixativ påføres utspätt med en målarpensel. För förtunning av system KEIM Granital och KEIM Ecosil-ME. Jämför de respektive tekniska datablad.

Användningsvillkor:

Luft- och underlagstemperatur på > 5°C.

Torktid:

Torktiden ska vara > 12 h mellan alla strykningar.

Förbruk:

För grundning av en slät yta är åtgång ca. 0,1 – 0,2 l/m² KEIM Special-Fixativ.

De angivna förbrukningsvärdena är en vägledning och är beroende av underlagets sugförmåga och struktur.

Tillfredsställande förbrukningsvärden kan endast beräknas vid provmålning på själva objektet.

Verktysrengöring:

Rengöres med rent vatten direkt efter användning.

5. LEVERANSFORM

Dunk om 5 och 20 liter.

6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 06 02 99.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad.



TEKNISKT DATABLAD – KEIM SPECIAL-FIXATIV

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

