



TEKNISKT DATABLAD

KEIM LIGNOSIL[®]-BASE-DL

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Lignosil-Base-DL är en förtunning för KEIM Lignosil-Base. Maximal förtunning är 10 % i första strykning, andra strykning normalt utan förtunning.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Till förtunning/reglering av produkten KEIM Lignosil-Base. Max förtunningsnivå 10%.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- Innehåller lösningsmedel

Materialspecifikationer:

- Densitet: ca. 0,78 g/m³

Färgnyans:

Färglös/transparent

4. INSTRUKTIONER

Förbruk:

Tillsatsen av KEIM-Lignosil-Base-DL i KEIM-Lignosil-Base, får ej överstiga 10 % i första strykning. (Ex: max 1,0 liter KEIM-Lignosil-Base-DL till 10,0 liter KEIM-Lignosil-Base)

5. LEVERANSFORM

Burk 1 liter

6. FÖRVARING

KEIM Lignosil-Base-DL förvaras torrt, kyligt, men frostfritt, hållbart i ca 12 månader. Skyddas mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 11.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM frångår sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

