



## 1. PRODUKTBSKRIVNING

poLyChro-fond är en diffusionsöppen, mineralisk grundfärg för inomhusbruk.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

poLyChro-fond används för förbehandling av tak- och väggytor inomhus som ska målas med den äkta Le Corbusier-väggfärgen "poLyChro-intérieur".

poLyChro-fond används för att

- jämna ut eventuella skillnader i sugförmågan på mineraliska och/eller organiska underlag eller äldre, intakta behandlade ytor.
- stabilisera starkt sugande, kritande eller poröst underlag.

Genom att grunda med poLyChro-fond kan homogeniteten för målade ytor optimeras. Detta gäller särskilt vid skiftande ljusförhållanden.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

- bindemedelbas: kiselol och hydrosol
- utjämnande
- god vidhäftning
- diffusionsöppen, mikroporös
- inga tillsatta lösningsmedel
- svag lukt

### Materialinformation:

- specifik densitet: ca 1,0–1,1 g/cm<sup>3</sup>
- diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek:  $s_d < 0,01$  m
- organisk andel: < 5 %

## 4. ANVISNINGAR

### Förberedelse av underlag:

Underlaget måste vara torrt, rent och fettfritt.

### Förarbete:

poLyChro-fond appliceras utspädd med pensel eller Airless-teknik. Som regel ska blanka ytor undvikas på grund av överflödigt färgmängd. På starkt sugande underlag kan det vara nödvändigt att applicera ett extra lager vått i vått.

### Obs!

PoLyChro-fond kan inte användas för spädning av poLyChro-intérieur.

### Torktider:

Mellan grundmålning och applicering ska en torktid på minst 6 timmar iaktas.

### Materialåtgång:

Beroende på underlagets sugförmåga ca 0,1–0,2 l/m<sup>2</sup>

### Rengöring av verktyg:

Rengörs omedelbart med vatten efter användning.

## 5. LEVERANSFORM

5 l hink

## 6. FÖRVARING

12 månader, svalt, frostfritt i oöppnad förpackning. Skyddas mot värme och direkt solljus.

## 7. AVFALLSHANtering

EU-avfallskod 08 01 11\*. Förpackningen ska vara helt tom när den lämnas in på miljöstation.

## 8. SÄKERHETSANVISNINGAR

poLyChro-fond är lätt alkalisk. Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, natursten, keramik etc.) ska skyddas på lämpligt sätt. Stänk på intilliggande eller trafikerade ytor ska omedelbart lösas upp med vatten och tas bort. Skydda ögon och hud mot stänk.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Se EU-säkerhetsdatablad.

Giscode: BSW50

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra muntliga och skriftliga rekommendationer ska betraktas som vägledning vid val av våra produkter och utgör inga bindande utfästelser. Köparen och användaren är skyldiga att med utgångspunkt från sin egen fackmässiga kunskap försäkra sig om att produkten är lämpad för avsett ändamål. Allmänna byggnadstekniska bestämmelser måste följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som leder till förbättringar av produkten och dess användning. Denna version ersätter tidigare publicerade versioner.