



1. PRODUKTBESKRIVNING

polyChro®-intérieur är den ursprungliga Le Corbusier-färgen. Denna mineraliska inomhusfärg andas klass, är fyllig i färgen och har en sammetsmatt finish. Färgen framställs i helt unika färgnyanser enligt mästaren Le Corbusiers färgpalett, och kvalitetskontrolleras av Les Couleurs Suisse AG som företräder Le Corbusier-stiftelsen i Paris. polyChro®-intérieur ger väggar och tak ett sensationellt färgdjup och en diskret elegans.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

polyChro-intérieur kan appliceras på alla vanliga vägg- och taktytor inomhus. Ytor med lack eller limfärgsrester är olämpliga underlag.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- enastående färgdjup och färgintensitet
- renaste färgpigmenten
- sammetsmatt yta
- naturligt, mineraliskt bindemedel
- hög diffusionsförmåga för ett hälsosamt inomhusklimat
- miljövänlig
- utmärkt täckförmåga
- naturligt mögelhämmande

Materialinformation

- Solsilikatfärg i enlighet med DIN EN 13 300
- Specifik densitet: ca 1,4–1,5 g/cm³
- Diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek: $sd < 0,01 \text{ m}$ (motsvarande diffusionstäthet f. vattenånga) $V > 2000 \text{ g/m}^2\text{d}$
- Färgbeständighet: A1 eller A2 (Fb-kod enligt BfS datablad nr 26)
- Glansgrad vid 85 °: helmatt
- Max. kornstorlek: fin
- Skurtålighet i vått tillstånd enligt DIN EN 13 300: 2 eller 3

Färgnyanser:

De 63 originalnyanserna i Le Corbusiers färgpalett Polychromie architecturale framställs manuellt på KEIM-fabriken. Testade och licensierade. Varje färg levereras med äkthetsintygl.

Obs!

Får inte blandas med främmande produkter! Färgtonerna framställs endast med rena, utvalda och absolut ljusbeständiga mineraliska pigment. Följande färgtoner innehåller också utvalda organiska färgpigment: 32030, 2040, 32050, 32080, 32081, 32090, 32100, 32101, 32120, 4320A, 4320C, 4320K, 4320M, 4320S, 4320R, 4320T, 4320W.

4. ANVISNINGAR

Förberedelse av underlaget:

Underlaget ska vara hållbart, fast, torrt, rent samt damm- och fettfritt. Underlags- och lufttemperaturen under behandling och torkning är $> 5 \text{ °C}$.

Vid starkt skiftande ljus rekommenderas grundmålning med polyChro foundation.

Förarbete:

polyChro-intérieur kan strykas, rollas eller appliceras med airless-spruta (munstycke 0,79 mm). Användning av kvalitetsverktyg rekommenderas under förarbetet. Utspädning görs som regel bara med vatten. Grundmålning: polyChro-intérieur späds med max. 10 % rent vatten (1 l vatten till 10 l färg). Toppskikt: använd alltid polyChro-intérieur utspädd.

Torktider:

Mellan appliceringen av färgskikten krävs en torktid på minst 12 timmar.

Materialåtgång:

På släta underlag ska ca 120 ml polyChro-intérieur appliceras per m² (motsvarande ca 8,5 m²/l, och för två strykningar ca 4,25 m²/l).

Rengöring av verktyg:

Rengörs omedelbart med vatten efter användning.

5. LEVERANSFORM

Rund hink om 10 l, plastburkar på 1 l, 2,5 l resp. 5 l.



6. FÖRVARING

12 månader, svalt, frostfritt i oöppnad förpackning.
Skyddas mot värme och direkt solljus.

7. AVFALLSHANTERING

EU-avfallskod 08 01 12.
Förpackningen ska vara helt tom när den lämnas in på miljöstation.

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, natursten, keramik etc.) ska skyddas på lämpligt sätt. Sprut på intilliggande eller trafikerade ytor ska omedelbart lösas upp med vatten och tas bort. Skydda ögon och hud mot färgsprut. Förvaras utom räckhåll för barn. Produktkod: M-SK 01

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra muntliga och skriftliga rekommendationer ska betraktas som vägledning vid val av våra produkter och utgör inga bindande utfästelser. Köparen och användaren är skyldiga att med utgångspunkt från sin egen fackmässiga kunskap försäkra sig om att produkten är lämpad för avsett ändamål. Allmänna byggnadstekniska bestämmelser måste följas. Vi reserverar oss för ändringar som syftar till att förbättra produkten eller dess användning. Denna version ersätter alla tidigare versioner.

